

COLDLINE BLAST CHILLER MODI LINE UP VERSION mod. W5UG-P - CAP. 5 GN 1/1 DIM. mm.710x700x853H - GAS R290

COLDLINE BLAST CHILLER MODI LINE UP VERSION - 5 TRAYS



CODICE: W11033010011
MARCA: COLDLINE

vedi prodotto online



<p>+3</p> <p>ABBATTIMENTO</p> <p>Raffreddo rapido a +3°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>-18</p> <p>SURGELAZIONE</p> <p>Raffreddo rapido a -18°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>CICLO MANUALE</p> <p>Manuale di controllo attivo. Raffreddamento a -18°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>DECONGELAMENTO</p> <p>Defrosting rapido a +3°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>
<p>MANTENIMENTO</p> <p>Mantenimento a +3°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>ESICCAGIONE</p> <p>Essiccazione rapida a +3°C di scarto da ambiente. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>LIEVITAZIONE</p> <p>Crea l'atmosfera ideale per la lievitazione. Presenza di sonda.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>	<p>CICCOLATO</p> <p>Controllo in tempo reale della temperatura e della qualità del cioccolato.</p> <p>MODI-UP ACTIVE</p>

SOLUZIONI FOODSERVICE

CHARACTERISTICS:

Refrigerant gas R290

Dimensions mm. 710x700 H853

Yield at +3°C Kg. = 20 Kg. / Yield at -18°C = 14 Kg.

- External/internal AISI 304 stainless steel
- Insulation thickness mm. 60
- 4.3" touch screen control panel with customizable recipes
- Core probe with connector, easily removable and replaceable
- Operation in climate class 5 (40°C - 40%HR)
- Anti-corrosion painted evaporator
- Automatic hot gas defrost

The time of blast chillers that are limited only to cooling food is over. In a modern catering business it is necessary to carry out multiple activities that require different tools.

This is why MODI was born.

Multiple functions in a single appliance allow you to use 24 hours a day saving space and the purchase of additional unnecessary equipment.