

# GKv 4360

Frigorifero ventilato  
ProfiLine



Volume lordo/utile	436/327 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/680/1900
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/480/1688
Classe di efficienza energetica	<b>D</b>
Consumo energetico in 365 giorni	742 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	5
Classe climatica (norma di sicurezza)	5
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C <sup>1</sup>
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	55 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox / acciaio inox
Materiale porta	acciaio inox
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale esterno
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	76/70 kg
EAN-Nr.	9005382196519

<sup>1</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.